iQ TORO SC & iQ GRANIT SD

Tarkett

THE ULTIMATE
FLOORING EXPERIENCE

PISOS ELECTROSTÁTICOS

Los pisos con Conductividad Estática y de Disipación Estática de Tarkett, combinados con gamas homogéneas compactas, ofrecen una solución flexible y de alto rendimiento para mantener seguros entornos sensibles como salas de operaciones, de informática y de electrónica. Con una gama atractiva de diseño no direccionales, proporcionan facilidad de instalación, un mantenimiento bajo y una durabilidad excepcional.

iQ TORO SC

iQ Toro SC es un piso resistente, conductor y homogéneo con iQ PUR que ofrece excelentes características de limpieza y de resistencia al desgaste. Las propiedades conductoras avanzadas se consiguen mediante partículas de carbón negro que circulan por el producto y por un revestimiento de carbón puro. Los rollos se instalan con adhesivo específico para pisos de vinilo. Tarkett ha creado iQ PUR que tiene la composición de materias primas que ofrecen a iQ Toro SC las grandes ventajas de pisos iQ durante su ciclo de vida. iQ Toro SC cuenta con un diseño no direccional disponible en 14 colores. La gama ofrece una combinación de colores con otros pisos homogéneos de Tarkett. Entre las zonas de aplicación de iQ Toro SC, se encuentran las industrias petroleoquímica y electrónica, las salas de operaciones, de informática y zonas similares.

- Para entornos sensibles.
- Espesor de 2mm.
- Combinación de colores con iQ Granit.
- PUR conductor exclusivo iQ.
- Restauración exclusiva de superficies iQ.
- El mejor coste de ciclo de vida del mercado.

iQ Granit SD

iQ Granit SD es un piso de control de disipación estática permanente, resistente y homogéneo. Se ha fabricado con la tecnología más avanzada y con iQ PUR para ofrecer características de limpieza y resistencia al desgaste excelentes. Esto proporciona una conductividad estable y de confianza así como un producto agradable estéticamente. El diseño no es direccional. iQ Granit SD está clasificado como un producto de piso de disipación (DIF) según la norma IEC 61340-4-1. Siempre deben instalarse con un adhesivo conductor. Los cordones de cobre siempre requieren adhesivo conductor.

- Para conseguir la máxima seguridad en entornos sensibles.
- Espesor de 2mm.
- Combinación de colores con iQ Granit.
- PUR conductor exclusivo iQ.
- Restauración exclusiva de superficies iQ.
- El mejor coste de ciclo de vida del mercado.

iQ Toro SC & iQ Granit SD
Las más altas prestaciones y calidad

Nuestro concepto iQ, "Intelligent Quality", engloba los pisos para uso profesional de más alta calidad, innovador diseño y menores costes de mantenimiento. iQ Toro SC & iQ Granit SD, son dos claros ejemplos del máximo rendimiento ante cada una de las funciones que se exige a un piso de vinilo.

Gracias a la protección de superficie iQ podemos garantizar que esta mantiene a lo largo del tiempo sus características de durabilidad y fácil limpieza con importante ahorro en gastos de energía, agua y detergentes. El único y exclusivo procedimiento de **restauración de superficie** a partir de la aplicación del proceso de pulido en seco con disco rojo que solo es posible aplicar a un piso iQ, permite conseguir que la superficie del producto recupere su imagen, apariencia y aspecto del primer día.

En Tarkett, la sostenibilidad no es un concepto teórico sino que es parte integrante de todo el proceso de concepción y fabricación de nuestros productos. Hemos seleccionado 4 aspectos clave que puedem servir de apoyo para que nuestros clientes puedan llevar a cabo una elección balanceada.

iQ TORO SC & iQ GRANIT SD

LIBRE DE FTALATOS Tecnología*

*Excepto en el contenido reciclado

< 10µg /m³*

Calidad del aire interior

*TVOC en 28 días

iQ TORO SC	100% 25.5% Reciclable Contenido reciclado	51% Natural
iQ GRANIT SD	100% 25.5% Reciclable Contenido reciclado	59% Natural

iQ TORO SC

3093 100
3094 100

3093 101
3094 101


3093 102
3094 102

3093 103
3094 103

3093 107
3094 107

3093 104
3094 104

3093 570
3094 570

3093 105
3094 105

3093 572
3094 572

3093 573
3094 573


3093 574
3094 574

3093 575
3094 575


3093 578
3094 578


3093 576
3094 576

iQ GRANIT SD

3096 710
3097 710


3096 711
3097 711

3096 712
3097 712


3096 713
3097 713

3096 718
3097 718

3096 714
3097 714

3096 719
3097 719

3096 715
3097 715

3096 716
3097 716

3096 721
3097 721

3096 722
3097 722

3096 723
3097 723

3096 726
3097 726

3096 724
3097 724

iQ TORO SC & iQ GRANIT SD

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	iQ Toro SC	iQ Granit SD
Clasificación: comercial (EN 685) - clase	34	34
Clasificación: industrial (EN 685) - clase	43	43
Espesor total (EN 428)	2mm	2mm
Espesor capa de uso (EN 429)	2mm	2mm
Peso total (EN 430)	2,95/m²	2,95/m²
Grupo de abrasión - pérdida de volumen (EN 660 - 2)	Grupo P	Grupo P
Punzonamiento estático (EN 433)	Aproximadamente 0,03mm	Aproximadamente 0,03mm
Resistencia a la luz (EN ISO 105-B02) - nivel	≥ 6	≥ 6
Clasificación al fuego (EN 13501-1)	Bfl-s1	Bfl-s1
Comportamiento eléctrico - resistencia vertical (EN 1081) - ohms	R_1 5 x 10^4 ≤ R ≤ 10^6 / R_2 5 x 10^4 ≤ R ≤ 10^6	R_1 5 x 10^6 ≤ R ≤ 10^8 / R_2 5 x 10^6 ≤ R ≤ 10^8
Resistencia eléctrica (ESD-approval SP-method 2472)	R ≤ 10^8	R ≤ 10^8
Aislamiento eléctrico (VDE 100, parte 600) - ohms	R_i ≥ 5 x 10^4	R_i ≥ 5 x 10^4
Comportamiento electrostático (EN 1815)	< 2 kV	< 2 kV
Resistencia térmica (EN 12667) - m² K/W	Aproximadamente 0,01	Aproximadamente 0,01
Conductividad térmica (EN ISO 10456 - EN 12524) - m² K/W	Aproximadamente 0,01	Aproximadamente 0,01
Prueba de habitación limpia (ASTM F24 F51)	A	A
Resistencia a microbios y bacterias (DIN EN 846 parte C)	No favorece el crecimiento	No favorece el crecimiento
Absorción a ruidos de impacto (EN ISO 717-2) - Lw - dB	Aproximadamente 4	Aproximadamente 4

9493020007 - Circulación: 500 - Octubre/2014

iQ TORO SC

LIBRE DE FTALATOS Tecnología*

*Excepto en contenido reciclado

< 10µg /m³*

Calidad del aire interior

*TVOC a 28 días

100% 25.5% Reciclable Contenido reciclado

51% Natural

iQ GRANIT SD

LIBRE DE FTALATOS Tecnología*

*Excepto en contenido reciclado

< 10µg /m³*

Calidad del aire interior

*TVOC a 28 días

100% 25.5% Reciclable Contenido reciclado

59% Natural

TARKETT AMÉRICA LATINA

- **México | América Central:** + 52 735 39 23 948 | + 52 55 5107 9524
- **Argentina | Chile | Uruguay:** + 54 11 47 08 07 72 | + 54 911 44 46 88 82
- **Colombia | Panamá | Bolivia | Ecuador | Paraguay | Perú | Venezuela | Trinidad y Tobago:** +55 11 3047 7233 | +55 11 98410 9310 | +55 11 3047 7254 | + 55 11 95494 0069

Tarkett | www.tarkett.com