





















Paviflex

Thru 2,0

	Dimensão (mm)	300 x 300
	Embalagem (caixa m ² / n ^o placas)	5,04 / 56
	Espessura (mm)	2,0
	Peso médio (Kg/m ²)	4,36
	Resistência a agentes químicos NRB 7374	Sim
	Propagação superficial de chama NBR 9442	Classe A
	Estabilidade da cor (esc. de cinza) NBR 7374	≥ 4
	Resistividade elétrica superficial ASTM D 257	1,65 x 10¹³Ω
	Classificação de uso EN 685 -- Uso Comercial	33
	Classificação de uso EN 685 -- Uso Industrial	41*

	Dimensão (mm)	300 x 300
	Embalagem (caixa m ² / n ^o placas)	3,15 / 35
	Espessura (mm)	3,2
	Peso médio (Kg/m ²)	6,98
	Resistência a agentes químicos 7374	Sim
	Propagação superficial de chama NBR 9442	Classe A
	Estabilidade da cor (esc. de cinza) NBR 7374	≥ 4
	Resistividade elétrica superficial ASTM D 257	1,65 x 10¹³ Ω
	Classificação de uso EN 685 -- Uso Comercial	34
	Classificação de uso EN 685 -- Uso Industrial	42

* Conforme norma, o Paviflex 2.0mm atende plenamente à classificação 42 de uso industrial, porém, essa especificação deve ser de comum acordo entre as partes envolvidas.